



## Luva de emenda em cobre estanhado e PVC

### Luva de emenda isolada

As luvas de emenda são indicadas para conectar fios e cabos elétricos, inseridos nas duas extremidades nas quais recebem uma crimpagem em cada lado por meio do uso de ferramentas para crimpagem de terminais.

#### Características e Vantagens

- Indicado para emenda a compressão de fios e cabos;
- Padrão de cores conforme norma DIN.



Luva de emenda isolada.



Luva de emenda isolada

<b>MATERIAL</b>	Cobre estanhado (SNCU), Policloreto de vinila (PVC)
<b>Tensão Máx. de Trabalho</b>	750 V
<b>Flamabilidade</b>	UL94 V0

REF.	Bitola do cabo (mm <sup>2</sup> )	Bitola AWG	Comp. (L)	Cor	Emb.	UNS
HLIT01525	0,25 - 1,50	22 - 16 AWG	25,0	Vermelho (RD)	100 Peças	918-00434
HLIT02525	1,50 - 2,50	16 - 14 AWG	25,0	Azul (BU)	100 Peças	918-00435
HLIT06025	4,00 - 6,00	12 - 10 AWG	25,0	Amarelo (YE)	100 Peças	918-00436

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.