




Terminal elétrico em cobre estanhado e PVC

Terminal pino tubular simples (ilhós) isolado

O terminal pino tubular ou terminal ilhós é indicado para conectar condutores elétricos em instalações eletroeletrônicas onde dimensões reduzidas e resistência a vibrações são exigidos. Disponíveis para conexão de um ou dois condutores. Sua isolamento segue o padrão de cores conforme a norma DIN. A aplicação é indicada por meio do uso de ferramentas para crimpagem de terminais.

Características e Vantagens

- Indicados para instalação eletroeletrônica;
- Resistente a vibrações;
- Padrão de cores conforme norma DIN;
- Disponível para conexão de um ou dois condutores.



Terminal pino tubular simples



Terminal pino tubular (ilhós) simples isolado.

MATERIAL	Cobre estanhado (SNCU), Policloreto de vinila (PVC)
Tensão Máx. de Trabalho	750 V
Flamabilidade	UL94 V0



Ferramenta de aplicação na página 279.

REF.	Bitola (mm ²)	Comp. (L)	Comp. (L2)	Cor	Emb.	UNS
HIT00508-1	0,5	14,0	8,0	Branco (WH)	100 Peças	918-00402
HIT00758-1	0,75	14,4	8,0	Cinza (GY)	100 Peças	918-00403
HIT01510-1	1,5	17,4	10,0	Preto (BK)	100 Peças	918-00405
HIT01008-1	1,0	14,5	8,0	Vermelho (RD)	100 Peças	918-00404
HIT02512-1	2,5	19,0	12,0	Azul (BU)	100 Peças	918-00406
HIT04012-1	4,0	21,0	12,0	Cinza (GY)	100 Peças	918-00407
HIT06012-1	6,0	21,0	12,0	Amarelo (YE)	100 Peças	918-00408
HIT10012-1	10	20,8	12,0	Vermelho (RD)	100 Peças	918-00409
HIT16012-1	16	22,2	12,0	Azul (BU)	100 Peças	918-00410
HIT25016-1	25	27,6	16,0	Amarelo (YE)	100 Peças	918-00411
HIT35016-1	35	30,0	16,0	Vermelho (RD)	100 Peças	918-00412
HIT50025-1	50	40,5	25,0	Azul (BU)	50 Peças	918-00413
HIT70025-1	70	42,0	25,0	Amarelo (YE)	50 Peças	918-00414
HIT95025-1	95	43,6	25,0	Amarelo (YE)	50 Peças	918-00415

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.